



Bellevue Stahl Gussgrau mit Abdeck- und Sockelplatte als Zubehör

9110-6

Bellevue

mit 300 ° Panorama-Blick

Runder Kaminofen mit 3 großen Panorama-Sichtfenstern. Korpus Stahl Gussgrau, Griff verchromt. 3-fache Luftführung mit spezieller Anheiz-Systematik und vorgewärmter Sekundärluft zur Reinhaltung der Sichtscheiben. Massive Konstruktion mit 3-facher Türverriegelung und hochwirksamen Dichtungselementen.

Zubehör:

Abdeckplatte und Sockelplatte aus Naturstein.



Bellevue
Stahl Gussgrau,
Detailaufnahme

Typ		4625-6 Troll	9110-6 Bellevue
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart		1	1
Nennwärmeleistung	kW	6,0	6,0
Höhe	mm	1127 / 1157*	1110 / 1154* / **
Breite	mm	500	504 / 524*
Tiefe	mm	500	504 / 524*
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	120	155
Raumheizvermögen bis	m ³	124	124
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	-	905**
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1135	1110**
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	130	252
Ø Rauchrohranschluss / Luftstützen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	7,5	7,6
Abgastemperatur	°C	280	397
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10	0,10

* mit Abdeckplatte

** Maße ohne Sockelplatte (30 mm)