



Falun Stahl Gussgrau

4622-5

## Falun

Schlanker, eleganter Kaminofen mit großer runder Kochplatte zum Aufwärmen oder Warmhalten von Speisen und Getränken (Temperatur max. 280° C). Verkleidung Stahlblech gussgrau lackiert. Rauchrohranschluss nach hinten, ein Rohrbogen zur Weiterführung des Rauchgases nach oben liegt bei. Ohne externen Verbrennungsluftanschluss.

Typ		4664-6 Malmö	4621-5 Nordik	4622-5 Falun Stahl Gussgrau
geprüft nach DIN EN 13240		x	x	x
Bauart		1	1	1
Nennwärmeleistung	kW	6,0	5,0	5,0
Höhe	mm	1090	943	955
Breite	mm	525	425	426
Tiefe	mm	430	430	380
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	115	65	65
Raumheizvermögen bis	m <sup>3</sup>	124	88	88
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	869	725	785
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1057	-	-
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	114	-	-
Ø Rauchrohranschluss / Luftstützen	mm	150 / 100	130 / -	130 / -
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384				
Abgasmassenstrom	g/s	5,5	8,0	8,0
Abgastemperatur	°C	330	380	380
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11	0,11	0,11