

4649-4/6/8

Kiruna 4/6/8

Stahl und Naturstein

Schlanker Kaminofen mit prismatischer Feuerraumtür und großem Sichtfenster. Korpus Gussgrau lackiert.

Die Ausführung Stahl Gussgrau umfasst lackierte Seitenteile, ein Warmhaltefach aus Naturstein und als Zubehör eine Kombi-Abdeckplatte aus Naturstein. In der Version Naturstein wird jeweils separat verpackt eine Steinverkleidung aus Seitenteilen, Warmhaltefach und Kombi-Abdeckplatte geliefert.



Kiruna 8 Stahl Gussgrau mit Warmhaltefachplatten aus Naturstein

Erhältlich in den Ausführungen:

- Naturstein
- Stahl Gussgrau

| Typ | | 4649-4 Kiruna 4 | 4649-6 Kiruna 6 | 4649-8 Kiruna 8 |
|---|----------------|--|-----------------|-----------------|
| | | Stahl- oder Natursteinverkleidung | | |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x | x | x |
| Bauart | | 1 | 1 | 1 |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,0 | 6,5 | 8,0 |
| Höhe | mm | 1066 / 1086* | 1085 / 1115* | 1200 / 1230* |
| Breite | mm | 435 / 480* | 472 / 544* | 558 / 620* |
| Tiefe | mm | 373 | 420 | 515 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 105 / 135* | 132 / 157* | 132 / 195* |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 88 | 131 | 186 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 840 | 847 | 960 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1066 | 1092 | 1196 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 120 | 130 | 137 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstützen | mm | 150 / 100 | 150 / 100 | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | | | |
| Abgasmassenstrom | g/s | 5,0 | 6,5 | 7,5 |
| Abgastemperatur | °C | 300 | 330 | 310 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,11 | 0,12 | 0,11 |

* inkl. Steinverkleidung / Abdeckplatte