



Solanus Stahl Anthrazit

Kachelausführungen
ab August 2010 lieferbar!

Solanus

mit Wasser-Wärmetauscher



Solanus Sandstein




Solanus Silber

Der Pelletofen mit Wasserwärmetauscher vereint anspruchsvolles Design mit einem Höchstmaß an Funktionalität. Die Pelletfeuerung ist sparsam und leicht zu bedienen. Sie ist ökologisch wie auch ökonomisch besonders attraktiv. Äußerst interessant ist die Anschlussmöglichkeit an das bestehende Zentralheizungs-System, wodurch der Pelletofen auch noch die Warmwasserbereitung unterstützt. Die Außengestaltung der Öfen gibt es in verschiedenen Designs – vom klassischen Anthrazit, über aufwendige Speckstein- oder Sandsteinverkleidung bis hin zu allen attraktiven Kachelausführungen.

Alle Vorzüge auf einen Blick:

- Einfachste Bedienung
- Starkes Design
- Leistungsverhältnis 80% Wasser / 20% Luft
- Angenehmes Flammendesign
- Vorratsbehälter X-Large
- Hochwertige Ausführung
- Wirkungsgrad bis 95 %
- Anschluss für externe Verbrennungsluft
- Einsatz als Zusatz- oder Vollhausheizung
- Automatischer Start / Stop
- Gebrauchsmuster geschützt
- Inkl. Rücklaufanhebung


Erhältlich in den Ausführungen:




Stahl Anthrazit



Kachel Rubin




Speckstein



Kachel California Gold




Sandstein



Kachel Sweet Candy



Kachel Champagner




Kachel Chocolate Brown



Kachel Kiefer Beige



Kachel Coffee



Kachel Hämatit

geprüft nach DIN 18894, EN 14785, Blauer Engel, RAL-UZ 111 und §15a		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Heizleistung	kW	3,0 - 10,0
Wasserseitige Leistung	kW	8,0
Höhe	mm	1100
Breite	mm	590
Tiefe	mm	595
Gewicht	kg	143
Raumheizvermögen	m ³	bis 350
Ø Rauchrohranschluss	mm	100
Brennstoffinhalt	kg	40
Brenndauer max.	h	70
Wirkungsgrad gemäß Prüfungszeugnis	%	über 95
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	25 / 80
Keramische Zündung, Kesselthermostat		eingebaut
Hydraulische Anschlussgruppe		eingebaut
Gewicht mit Anschlussgruppe	kg	165
Anschluss Vorlauf / Rücklauf	"AG	3/4
Umwälzpumpe	HU	15/4.2-3
Sicherheitsventil	bar	3/4 2,5
Ausdehnungsgefäß	Ltr	2
Rücklaufanhebung	°	60
STB		eingebaut