

<input type="checkbox"/> Anfrage	<input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferanschrift:	
Kundeninformationen (Stempel)		Kommission:	
		Liefertermin:	
		Bemerkungen:	
		Ansprechpartner:	

DWkompakt
Doppelwandiger Edelstahlschornstein

Neendurchmesser:

Artikel	Anzahl	Artikel	Anzahl
Grundpaket Konsolausführung		Bogen 45°	
Grundpaket Bodenmontage		Bogen 30°	
Konsole 50 - 190 mm		Bogen 15°	
Konsole 50 - 450 mm		Klemmband <i>(inkl. für alle benötigten Bauteile)</i>	
Stütze rund mit Kondensatablauf, kürzbar, 1000 mm		Verschlussdeckel	
Fundamentplatte mit Ablauf seitlich		Flachdachdurchführung m. Wetterkragen	
Fundamentplatte mit Ablauf unten		Dachdurchführung 5 - 25° m. Wetterkragen u. Walzblei	
Zwischenstütze beidseitig DW-Stützen		Dachdurchführung 20 - 40° m. Wetterkragen u. Walzblei	
Kondensatschale		Dachdurchführung 35 - 55° m. Wetterkragen u. Walzblei	
Einlaßbogen 87° mit Standfuß		Wetterkragen	
Reinigungselement mit Tür 12/18		Sparrenbefestigung	
Reinigungselement mit Klappdeckel Hochtemperatur		Wandhalter verstellbar 50 - 90 mm	
Reinigungselement mit Klappdeckel Niedertemperatur		Wandhalter verstellbar 90 - 150 mm	
T-Stück 45° Hochtemperatur		Wandhalter verstellbar 150 - 250 mm	
T-Stück 90° Hochtemperatur		Wandhalter verstellbar 250 - 400 mm	
T-Stück 90° Niedertemperatur		Wandhalterverlängerung verstellbar 100 - 500 mm	
Verbindungskupplung DW/EW m. Wandfutter		Mündungsabschluss	
Verbindungskupplung DW/EW		Wind- und Regenhaube	
Längenelement 500 mm kürzbar m. integr. Wandfutter		Regenhaube mit Funkenschutzgitter	
Längenelement 1000 mm		Wandrosette	
Längenelement 500 mm		Abdeckblende 0 - 30°, 2-tlg.	
Längenelement 330 mm		Abdeckblende 30 - 45°, 2-tlg.	
Adapterstück zur Rohrkürzung		Abdeckblende 0 - 30°, 2-tlg. m. Hinterlüftung	
Element mit Messstützen		Abdeckblende 30 - 45°, 2-tlg. m. Hinterlüftung	
Element mit Kondensatablauf		Abspannschelle	
Schiebeelement 350 - 530 mm		Einzeldichtung	
Bogen 90°		Wanddurchführung kürzbar, Wanddicke bis 120 mm	
Bogen 93° Niedertemperatur		Wanddurchführung kürzbar, Wanddicke bis 240 mm	
Inspektionsbogen 90° Hochtemperatur		Wanddurchführung kürzbar, Wanddicke bis 300 mm	
Inspektionsbogen 90° Niedertemperatur		Wanddurchführung kürzbar, Wanddicke bis 485 mm	