

<input type="checkbox"/> Anfrage	<input type="checkbox"/> Bestellung	Lieferanschrift:	
Kundeninformationen (Stempel)		Kommission:	
		Liefertermin:	
		Bemerkungen:	
		Ansprechpartner:	

DWperfekt
Doppelwandiger Edelstahlschornstein

Dämmstärke:

25 mm 50 mm

Nenndurchmesser:

Artikel	Anzahl	Artikel	Anzahl
Wandkonsole		Längenelement 540 mm, kürzbar m. integr. Wandfutter	
Wandkonsole, verstellbar 50 - 90 mm		Längenelement 1080 mm, kürzbar m. integr. Wandfutter	
Wandkonsolenverlängerung, starr 100 mm		Längenelement 1080 mm, nicht kürzbar	
Wandkonsolenverlängerung, starr 150 mm		Längenelement 540 mm, nicht kürzbar	
Wandkonsolenverlängerung, starr 200 mm		Längenelement 360 mm, nicht kürzbar	
Wandkonsole, verstellbar 50 - 250 mm		Längenelement 1080 mm, kürzbar	
Wandkonsole, verstellbar 50 - 500 mm		Längenelement 540 mm, kürzbar	
Sockelelement, verstellbar 300 - 540 mm		Längenelement 360 mm, kürzbar	
Sockelelement, starr		Längenelement mit Messstutzen	
Bodenplatte mit Kondensatablauf, runde Sockelausf.		Längenausgleichselement 330 - 420 mm	
Bodenplatte Sockelausführung		Längenausgleichselement 420 - 620 mm	
Bodenplatte mit Kondensatablauf		Bogen 90°	
Bodenplatte für Zwischenstütze		Bogen 90° mit Prüföffnung Hochtemperatur	
Bodenplatte für Zwischenstütze m. Klemmbandstutzen		Bogen 90° mit Prüföffnung Niedertemperatur	
Rußtopf		Bogen 93°	
Prüföffnung Hochtemperatur		Bogen 93° mit Prüföffnung Hochtemperatur	
Prüföffnung Niedertemperatur		Bogen 93° mit Prüföffnung Niedertemperatur	
Prüföffnung mit Überstömöffnung		Bogen 45°	
Reinigungsöffnung mit Klappdeckel u. Vitondichtung		Bogen 45° mit Prüföffnung Hochtemperatur	
Reinigungsöffnung mit Klappdeckel u. Isothermdichtung		Bogen 45° mit Prüföffnung Niedertemperatur	
Kombibauteil gegenüberliegend		Bogen 30°	
Feuerungsanschluss 45°		Bogen 15°	
Feuerungsanschluss 90° Hochtemperatur		Klemmband <i>(inkl. für alle benötigten Bauteile)</i>	
Feuerungsanschluss 90° Niedertemperatur		Dachdurchführung flach EST	
Feuerungsanschluss 90° LAS		Dachdurchführung flach EST, zylindrisch 400 mm hoch	
Feuerungsanschluss mit innenliegendem Bogen 93°		Dachdurchführung geneigt 22° mit Blei (+/- 10°)	
Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung Iso		Dachdurchführung geneigt 32° mit Blei (+/- 10°)	
Übergangsstück DW/EW inkl. Abdeckung Iso u. WF		Dachdurchführung geneigt 45° mit Blei (+/- 10°)	
Übergangsstück DW/EW konisch		Regenkragen	
Längenelement 360 mm, kürzbar m. integr. Wandfutter		Regenkragen 45°	

Artikel	Anzahl	Artikel	Anzahl
Regenkragen mit Dichtung			
Sparrenbefestigung			
Wandhalter, Wandabstand 50 mm			
Wandhalter, Wandabstand 70 mm			
Wandhalter verstellbar 50 - 90 mm			
Wandhalter verstellbar 90 - 160 mm			
Wandhalter verstellbar 160 - 250 mm			
Wandhalter verstellbar 250 - 400 mm			
Wandhalterverlängerung verstellbar 100 - 250 mm			
Wandhalterverlängerung verstellbar 100 - 500 mm			
Einzeldichtung für Erdgas-Anlagen			
Einzeldichtung m. Viton für Öl-Brennwert-Anlagen			
Gleitmittel 80g			
Mündungsabschluss			
Regenhaube mit Mündungsabschluss			
Regenhaube mit Windabweiser			
Abströmkopf			
Zweiteilige Blende 0°			
Zweiteilige Blende bis 45°			
Zweiteilige Blende bis 60°			
Zweiteilige Blende m. HL 0°, 100 mm umlaufend			
Zweiteilige Blende m. HL bis 45°, 100 mm umlaufend			
Zweiteilige Blende m. HL bis 60°, 100 mm umlaufend			
Blitzschutzklemme			
Seilabspannung mit Dreipunktbefestigung <i>(ohne Seil)</i>			
Teleskopstange verstellbar bis 1,5 m			
Teleskopstange verstellbar bis 3,0 m			
Dachhaken für Teleskopstange			
Deflektorhaube			
Stützfuß 600 - 100 m. Schale			
Stützfuß 1000 - 1750 m. Schale			